

CU 1

vnitřní jednotka pro tepelná čerpadla ERA^{pro}

erahp.cz



Vysoká kvalita



Moderní
design




Dostupná
technická
podpora



Vysoká
energetická
účinnost



Wi-Fi



Vnitřní jednotka CU 1 je optimální pro instalace bez požadavku pro ohřev vody nebo s ohřevem teplé vody o objemu větším než 200 litrů.

Řídící jednotka **CU 1** umožňuje kombinovat více zdrojů tepla s tepelným čerpadlem **ERA^{pro}**.

Vnitřní jednotku **CU 1** lze kombinovat s různými objemy zásobníků teplé vody, akumulčních nádrží a dalšími zdroji, a tím vytvořit funkční systém podle individuálních potřeb každého zákazníka.

Řízení v základním provedení

Přímý topný okruh

1x

Směšovaný topný okruh

1x

Chladicí okruh

1x

Oběhové čerpadlo topného systému

Cirkulační čerpadlo teplé vody

Solární termický systém

Ekvitermní řízení vytápění i chlazení

Týdenní program

Vnitřní jednotka CU 1 obsahuje

Dotykový 7“ displej

Pohodlné, intuitivní ovládání a nastavení všech parametrů.

Jednoduché ovládání a sledování provozních parametrů odkudkoliv z mobilu či tabletu.

Elektronická karta

Elektrická svorkovnice

pro připojení všech prvků

Technické údaje vnitřní jednotky CU 1

Řízení ohřevu vody	ANO
Vytápění	1x přímý, 1x směšovaný
Chlazení	1x přímý
Ovládání pomocného zdroje	ANO
Napájení (V)	1x230
Jistič - velikost / typ	1x10 A/B
Připojení kabelů	spodní
Rozměry š / h / v (mm)	390/ 100 / 420
Hmotnost (kg)	7,5
Kompatibilní jednotky	ERA ^{pro} 6 / 9 / 13 / 16 kW



Příklad zapojení TČ ERA^{pro} a vnitřní jednotky CU 1

Vytápění / chlazení
a příprava teplé vody

